

FICHE TECHNIQUE - M22-ES-MS1



Key, MS1

Référence **M22-ES-MS1**
N° de catalogue **216416**

Gamme de livraison

Fonction de base équipements complémentaires			Clé à combinaison unique
Appareil individuel/Appareil complet			Appareil individuel
Fonction			Clé de rechange pour commutateurs AUTO - OFF/RESET - MANU
Description			Serrure MS1
Degré de protection			sans étiquette
Connexion à SmartWire-DT			non
Utilisation avec			M22(S)-W(R)S... RASP RAMO

Caractéristiques techniques

Généralités

Degré de protection			sans étiquette
Température ambiante			
Appareil nu		°C	-25 - +70
Agréments pour l'équipement des navires			LR GL DNV

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessoires pour appareils de commande (EC002024)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appareillage de commande et de signalisation / Unité de commande et de signalisation (accessoires) (ecl@ss13-27-37-12-92 [AC0037015])			
type d'accessoires électriques			autre
type d'accessoires mécaniques			clé
accessoire			No
pièce détachée			Yes

Homologations

North America Certification			UL/CSA certification not required
-----------------------------	--	--	-----------------------------------